



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

APSPOL20LE14A

These products are mostly liquid at ambient temperature and have good wear and tear resistance with low water absorption.

- Suitable for use in making adhesives, coatings, foams and TPUs.
- The solid percentage of this product is 100%.
- According to the customer's request, it can be provided with different molecular mass and different solid percentage.

packing:

This product can be presented in 220 kg galvanized box or 20 kg plastic containers.

The shelf life of this product is 12 months after production at a temperature of 25 °C.

Product Code	Molecular weight	Hydroxyl value (mgKOH/g)	Acid value (mgKOH/g)	Water value (%)	Viscosity (cps)	Application
APSPOL20LE14A	2000	53-59	0.1 - 0.8	< 0.03	1500 @ 60 °C	adhesives, coating, elastomers

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel : +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web : www.apspolymer.com
Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳
تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
آدرس وب سایت : www.apspolymer.com
پست الکترونیک : info@apspolymer.com