



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

APSPOL20S14A

This category of saturated polyesters has excellent abrasion, tensile and tear resistance with high density.

This product is mainly used in the production of TPUs (polyurethane molding elastomers), synthetic leathers, adhesives, coatings and water-based polyurethanes.

The solid percentage of this product is 100% and according to the customer's request, it can be provided with different solid percentage and molecular mass.

packing:

This polyol can be provided in 220 kg galvanized barrels or 20 kg plastic containers.

The shelf life of this product is 12 months after production at a temperature of 25°C.

Product Code	Molecular weight	Hydroxyl value (mgKOH/g)	Acid value (mgKOH/g)	Water value (%)	Viscosity (cps)
APSPOL20S14A	2000	53 - 59	0.1 - 0.8	< 0.03	1300 @ 60 °C

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel : +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web : www.apspolymer.com
Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم
شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳
تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
www.apspolymer.com : آدرس وب سایت
info@apspolymer.com : پست الکترونیک