



شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Adhesive rebound Re-bond foam binder

Rebound adhesive is a one-component polyurethane binder based on MDI, completely odorless and solvent, suitable for the production of various rebound foams in two grades A and B

Technical Properties:

Specification	ADRT	ADRPM75
Color	yellow	light brown
Mixing Raito	2/1	—
Component B	TDI	—
Viscosity@ 25c	1000-1200	1000-1200
Steam Condition	with & without	with & without
Steam Temp C	110	110
Storage Temp C	20-30c	20-30c
Packaging	20kg/barrel	20kg/barrel

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرقی اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com



شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

important points:

- Grade B can be used for products with higher hardness.
- You can dilute this product by raising the temperature or increasing the solvent.
- The curing speed of this product depends on the humidity of the environment and the ambient temperature
- Grade B can be used as a binder to produce granular and rubber flooring
- Water vapor or water spray can be used to increase the curing speed

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel : +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web : www.apspolymer.com
Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرقی اصفهان (سجزی) خیابان چهارم
شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳
تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
آدرس وب سایت : www.apspolymer.com
پست الکترونیک : info@apspolymer.com