

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسیار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

چسب ریپاند Re-bond foam binder

• APSRebond A,B

- کاملاً بدون بو و حلال، مناسب جهت تولید انواع فومهای MDI این محصول یک بایندر تک جزئی پلی یورتان بر پایه میباشند A,B ریپاند در دو گرید

• technical properties:

• specification	A	B
• color	yellow	light brown
• viscosity@ ۲۰c	۱۲۰۰-۱۰۰۰	۱۵۰۰-۱۴۰۰
• steam condition	with & without	with & without
• steam temp c	۱۱۰	۱۱۰
• storage temp c	۳۰-۲۰ c	۳۰-۲۰ c
• packaging	۲۲۰ kg/barrel	۲۲۰ kg/barrel

• نکات مهم:

- از گرید B میتوانید برای محصولات با سختی بالاتر استفاده نمایید.
- این محصول را میتوانید با بالا بردن درجه حرارت و یا افزایش حلال رقیق نمایید.
- سرعت کیورینگ این محصول به رطوبت محیط و درجه حرارت محیط بستگی دارد.
- از گرید B جهت تولید کفپوش های گرانولی و لاستیکی به عنوان بایندر میتوان استفاده نمود.
- از بخار آب و یا اسپری آب جهت افزایش سرعت کیورینگ میتوان استفاده نمود.

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com