



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

# شرکت صنایع شیمیایی آذین بسیار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## Tpu الاستومرهای حلالی

این دسته از محصولات شامل پلی یورتان های خطی با جرم مولکولی بالا (۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰) با خواص چسبندگی بالا و مقاومت محیطی بسیار بالا سازگار با تمامی سطوح میباشد.

+کدهای موجود و کاربردها:

### \_ KOL100

با سختی ۹۵ shore A مناسب برای مصارف قالبگیری و اکستروژن، ساخت لوله های آتش نشانی و ...  
نقطه ذوب ۱۶۰ درجه، سرعت کریستالیزاسیون خیلی بالا، درصد جامد ۱۰۰ درصد، عدد هیدروکسیل ۱.۵، بسته بندی کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

### \_ KOLET21

مناسب جهت چسب لیبل گرم، سازگار با انواع پیگمنت های رنگی و نیترو سلولوزها، چسبندگی بسیار بالا به سطوح مخصوصا پی وی سی و چوب پلاست با نقطه نرم شوندگی ۶۰ درجه سانتیگراد. همچنین مناسب برای چسب کفاشی رویه کفش مشخصات فنی در قسمت چسبهای صنعتی موجود هست

### \_ KOL4626

مناسب جهت چسب کفاشی زیره و رویه با دمای نرم شدگی ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد  
مشخصات فنی در قسمت چسبهای صنعتی موجود است

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

## شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### \_ TP5532 , TP5537

این محصول دارای درصد جامد ۳۲ تا ۳۵ درصد با چسبندگی بسیار عالی به انواع سطوح چوبی ، پلیمری و فلزی میباشد. حلال این محصول اتیل استات و و کاملاً سازگار با رنگدانه و انواع نیتروسولوز. از کاربردهای این محصول میتوان به انواع لمینیشن چوب و ام دی اف به محصولات پلیمری و همچنین ساخت مرکب چاپ اشاره کرد . معمولاً این محصول به صورت دو جزئی به نسبت ۱۰ به ۱ با هاردنر N-65 جهت بهبود خواص استفاده میگردد.

### \_ 2155M , 2155HM

مناسب جهت چسب لمینت پارچه مبلی و پتو ، پوشش های خاص روی چرم و لاستیک و چرم مصنوعی، مرکب چاپ دو جزئی،

درصد جامد ۵۰ درصد، حلال اتیل استات، سرعت کریستالیزاسیون متوسط، گرانیوی ۱۲۰۰۰ سانتی پواز در ۲۵ درجه، عدد هیدروکسیل ۴ میلی گرم koh در گرم ، نسبت اختلاط ۱۰ به ۱ با دزما دور n-65 ساخت این شرکت.

### توجه:

تمامی محصولات فوق بایستی در دمای بالای ۱۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند.

محصولات فوق دارای زمان ماندگاری حداقل ۶ ماه هستند.

بسته بندی بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی میباشد.

در تمامی محصولات میتوان از دزما دور N-65 ساخت این شرکت جهت افزایش استحکام و مقاومت حرارتی پس از مشورت با کارشناسان شرکت استفاده نمود.

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com