



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

# شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

..... تاریخ:

..... شماره:

..... پیوست:

## Play Ground Rubber Adhesive

### \*چسب کفپوش لاستیکی:

محصول فوق یک چسب پلی یورتان تک جزئی برای مصارف مختلف از جمله کفپوش لاستیکی با چسبندگی خوب به انواع سطوح با انعطاف پذیری عالی میباشد. در صورتی که نیاز به رقیق نمودن چسب میباشد میتواند از حلالهای DMF, toluene, ethyl acetate, butyl acetate, xylene استفاده نماید. استفاده نمائید.

- *Color* *brown*
- *Viscosity* *۲۵۰۰ cp@۲۵ c*
- *Nco content* *۱,۵ %*
- *Solid content* *۸۵%*
- *Shelf life* *۳ month*
- *Storage temp* *۲۵-۱۵ c*
- *Package* *۲۲۰ Kg barrel*

— جهت کاهش غلظت چسب می توانید از پیش گرمایش چسب تا دمای ۵۰-۶۰ درجه سانتیگراد استفاده نمائید. در صورتی که امکان پیش گرمایش وجود ندارد میتواند از حلالهای ذکر شده استفاده نمائید.

— دمای مناسب پخت چسب در پرس گرم ۱۴۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۸ تا ۲۰ دقیقه بسته به ضخامت کفپوش میباشد.

— در قالبگیری سرد میتوان از بحار آب جهت افزایش سرعت پخت استفاده نمود. سرعت پخت چسبهای پلی یورتان به سه عامل اصلی

رطوبت محیط، دمای محیط و مقدار کاتالیزور بستگی دارد. لطفا در این خصوص با مشاورین این شرکت تماس حاصل فرمائید. تغییر

درست در عوامل فوق این محصول را میتواند حتی جهت نصب کفپوش مناسب گرداند.

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com