



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

درزگیرها ماستیک ها و چسبهای خمیری پلی یورتانی

این دسته از محصولات با نام درزگیرها و آب بندکننده های پلی یورتانی شناخته می شوند که دارای چسبندگی عالی و پایداری بسیار مناسب در شرایط محیطی اسیدی و بازی و حتی روغنی و حلالی می باشند و روش استفاده بسیار آسان از مزایای این محصولات است.

لطفاً با توجه به شرایط مصرف و مشخصات فنی، محصول مناسب را از جدول ذیل انتخاب نمایید یا با کارشناسان این شرکت مشورت فرمایید.

- این محصولات رزین پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی با حالت فیزیکی خمیری بر پایه ام دی آی و ایزو فرون دی ایزوسیانات با مکانیزم هوا خشک می باشد که به عنوان درزگیر و چسب پلی اورتان استفاده می گردد از جمله خواص این محصول سرعت کیورینگ سریع انعطاف پذیری بسیار بالا زمان ماندگاری و مقاومت به زرد شدگی عالی مقاومت در برابر شرایط محیطی و حلال های شیمیایی بسیار عالی و همچنین زمان ماندگاری بالا و همچنین بدون حلال بدون بو و دوستدار محیط زیست می باشد.

- از دیگر خواص این محصول می توان به رنگ پذیری بسیار عالی افزایش حجم ۰٪ و همچنین سطح کاملاً بدون حباب و بدون خلل و فرج آن اشاره کرد.

- این محصول فقط در اوزان ۲۰ کیلویی و ۲۲۰ کیلویی و کیوم بگ با زمان ماندگاری سه تا شش ماه عرضه می گردد. رنگ سفید همیشه موجود می باشد و رنگ های دیگر بنا به سفارش مشتری تولید می گردد

- این محصول دارای کاربردهای بسیار زیاد صنعتی ساختمانی و اتومبیلی می باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد

- سیل کردن و چسباندن کاشی، سرامیک و درز های بتنی و گچی و همچنین در و پنجره های PVC آلومینیومی و آهنی و همچنین آب بند کردن سینک های ظرفشویی چسباندن کفپوش های چوبی وود پلاست و گرمایشی و همچنین درزگیری داخل آسانسور و ساخت کانتینرهای حمل بار از این محصول استفاده می گردد.

نوع دو جزئی این محصولات مقاومت و استحکام بسیار بالایی دارند. به گونه ای که برای نصب قطعات پیش ساخته با اوزان بسیار بالا نیز استفاده می گردند.

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

TECHNICAL PROPERTIES:

comp A	M19pv	s3012380	s38035.
type	2 comp A/B	comp1	comp1
hardness	65-75	shore A 45	shore A 35
iso(comp B)	shoreA pm-200	---	---
volume change	max 2%	0.	0
mixing (A/B)	7/1 - 8/1 e	moisture cure	moisture cure
initial drying(min)	70	180	45 min
final drying	24 hr	48hr	24hr
pot life (min)	30	40_50	15-20
viscosity (cp)	paste	paste	paste
density (kg/m3)	1550	1550	1750
shelf life (month)		6	6

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com