



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

# شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## پلی ال APSPOL10S14A

این دسته از محصولات عمدتاً در دمای محیط جامد هستند و دارای مقاومت سایشی، پارگی و مکانیکی بالا با دانسیته بالا می باشند.

– مناسب جهت استفاده در ساخت رزین های چرم مصنوعی، پوشش ها، پلی یورتان های پایه آب و پوشش ها و tpu الاستومرها هستند.

– درصد جامد این محصول ۱۰۰٪ می باشد.

– بنا به درخواست مشتری با جرم ملکولی متفاوت و درصد جامد متفاوت قابل ارائه می باشد.

### بسته بندی:

این محصول در بشکه های گالوانیزه ۲۲۰ کیلوگرمی یا ظروف پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی قابل ارائه می باشد. زمان ماندگاری این محصول ۱۲ ماه پس از تولید و در دمای ۲۵°C می باشد.

Product Code	Molecular weight	Hydroxyl value (mgKOH/g)	Acid value (mgKOH/g)	Water value (%)	Viscosity (cps)
<b>APSPOL10S14A</b>	1000	106 - 118	0.1 - 0.8	< 0.03	380 @ 60 °C

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com