



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

پلی ال APSPOL20S14A

این دسته از پلی ال پلی استرهای اشباع دارای مقاومت سایشی، کششی و پارگی با دانسیته بالا عالی هستند. به طور عمده کاربرد این محصول در ساخت TPU ها (الاستومرهای قالبگیری پلی یورتان)، چرم های مصنوعی، چسب ها، پوشش ها و پلی یورتان های پایه آب می باشد. درصد جامد این محصول ۱۰۰٪ می باشد و بنا به درخواست مشتری با درصد جامد و جرم ملکولی متفاوت قابل ارائه می باشد.

بسته بندی:

این پلی ال در بشکه های پالوانیزه ۲۲۰ کیلوگرمی یا ظروف پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی قابل ارائه می باشد. زمان ماندگاری این محصول ۱۲ ماه پس از تولید و در دمای ۲۵°C می باشد.

| Product Code | Molecular weight | Hydroxyl value (mgKOH/g) | Acid value (mgKOH/g) | Water value (%) | Viscosity (cps) |
|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| APSPOL20S14A | 2000 | 53 - 59 | 0.1 - 0.8 | < 0.03 | 1300 @ 60 °C |

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel : +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web : www.apspolymer.com
Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳
تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
آدرس وب سایت : www.apspolymer.com
پست الکترونیک : info@apspolymer.com