



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

APSPOL20SEDTPAM

این پلی ال عمدتاً در دمای محیط مایع می باشد و دارای عاملیت ۲۰۶ - ۲۰۲ می باشند.

دارای خواص مکانیکی خوب و به طور عمده جهت مصارف چسب، پوشش های دو جزئی، فوم سخت و نیمه سخت، روان کننده ها و کفپوش های بتنی طراحی گردیده است

-درصد جامد این محصول ۱۰۰٪ می باشد و بنا به درخواست مشتری با درصد جامد و جرم ملکولی متفاوت قابل ارائه می باشد.

بسته بندی:

این محصول در بشکه گالوانیز ۲۲۰ کیلوگرمی و یا ظروف پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی قابل ارائه می باشد.

زمان ماندگاری این محصول ۱۲ ماه پس از تولید و در دمای ۲۵ C° می باشد.

Product Code	Molecular weight	Hydroxyl value (mgKOH/g)	Acid value (mgKOH/g)	Water value (%)	Viscosity (cps)	Application
APSPOL20SEDTPAM	2000	54 - 56	0.5 - 0.8	< 0.03	1000 @ 60 °C	adhesives, coating, elastomers

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com