

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

M۵۵APSCO ۷۰۱

این محصول یک چسب دو جزئی بر پایه پلی یورتان جهت استفاده به صورت دستی و دستگاهی میباشد. چسبندگی عالی به انواع سطوح پلیمری، فلزی از مزایای این محصول است. از دیگر مزایای این محصول مقاومت حرارتی و شیمیایی (محیط های حلالی، روغنی، بنزینی و حتی اسیدی و بازی) عالی میباشد.

• مشخصات فنی گرید دستگاهی:

• <i>mixing ratio (polyol/iso)</i>	۱۰۰/۳۵
• <i>density (gr/cm^۳)</i>	۱,۶۵
• <i>pot life @ ۲۵c</i>	۱۲۰-۶۰ s
• <i>Solid content</i>	۱۰۰٪
• <i>hardness (shore A)</i>	۹۵
• <i>gel time</i>	۳۰۰-۱۸۰ s
• <i>thermal resistance</i>	۱۵۰ h @ ۱۰۰c
• <i>Shelf life</i>	۹ month
• <i>Storage temp</i>	۲۵-۱۵c
• <i>Package</i>	۲۰ Kg barrel

+لطفا موارد ذیل را حین مصرف رعایت فرمایید:

- قبل از استفاده جز پلی ال را بخوبی هم بزنیید تا کاملا یکنواخت گردد.
- توجه نمایند رطوبت به هیچ وجه نباید به درون بشکه های چسب و هاردنر نفوذ کند.
- در صورتی که به صورت دستی استفاده مینمایید بایستی از گرید H۵۵apSCO ۷۰۱ استفاده و مقدار چسب مصرفی را با توجه به زمان pot life تهیه نمایند تا از سفت شدن قبل از استفاده جلوگیری گردد.
- توجه داشته باشید که افزایش استحکام و سختی تا یک هفته بعد از قالبگیری ادامه دارد.
- زمان سفت شدن این چسب بسته به میزان رطوبت محیط و درجه حرارت محیط متغیر می باشد.
- با افزایش دما، غلظت کاهش و سرعت گیرایی چسب افزایش خواهد داشت.

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com