

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

چسب چمن مصنوعی

M ۱۹GATDT ۷۰۱۲-

- این محصول چسب دوجزئی پلی یورتان بدون حلال دارای چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح و تحمل بار دینامیکی بالا و مقاومت عالی در برابر شرایط محیطی میباشد. از این محصول میتوان جهت چسباندن چمن مصنوعی به سرامیک، بتن، گچی و سطوح پلیمری استفاده نمود.

- viscosity cps @ ۲۵c ۱۰۰۰۰-۸۰۰۰
- isocyanate iso pm ۲۰۰
- mixing (poly:iso) ۵:۱
- pot life @ ۲۵c ۴۰-۳۰ min
- initial bonding ۹۰ min
- moderate curing ۱۲-۶ hr
- thermal resistance ۱۵۰hr @ ۱۰۰c
- service temp -۱۲۰-۳۰ c
- shelf life ۱ year
- storage temp ۲۰-۱۵ c
- package ۲۰ kg barrel

- ۱ دقیقه اختلاط پلی ال قبل از مصرف ضروری میباشد. (نظر به اینکه این محصول فقط در ظروف ۲۰ کیلوگرمی فلزی عرضه میگردد لذا توصیه میگردد ابتدا پس از باز کردن درب ظرف محصول را هم زده تا کاملا بصورت یکنواخت در آید و سپس جز دوم را اضافه نمایید و پس از اختلاط استفاده نمایید)
- در صورتی که افزایش سرعت چسبندگی مطلوب میباشد میتوانید یکی از دو روش افزایش دما یا افزودن کاتالیزور استفاده نمایید. (جهت حصول بهترین نتیجه با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.)

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel : +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web : www.apspolymer.com
Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم
شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳
تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
آدرس وب سایت : www.apspolymer.com
پست الکترونیک : info@apspolymer.com